

# Kokkupandavad liiklusmärgid

Kasutus- ja hooldusjuhend

Transpordiasend



Kasutusasend



## Kokkupandava liiklusmärgi avamine

- 1) Tõmmata kinnitusrihm ülespoole üle kokkurullitud katte.
- 2) Avada märgi kõik haarade. NB! Tähelepanu tuleb pöörata jalgade asetsemisele – tagumise jala ülemine osa peab paiknema kahe kõrvuti oleva jala vahel.
- 3) Keerata kinni ülemine kinnitus.
- 4) Kinnitusrihm a) keerata ümber ülemise kinnituse, b) suunata kinnitusrihma ots katte sisemisele osale vabalt rippuma.
- 5) Avatud harkjalal paikneb ka sisemisel osal konks kuhu on võimalik lisaraskusi riputada tuulise ilmaga korral.



## Kokkupandava liiklusmärgi kokkupanek

- 1) Keerata lahti ülemine kinnitus.
- 2) Seista harkjala tagumise jala juures ja pöörata esimesed jalad tagumise jalaga kokku - Pilt 1.
- 3) Alustada katte kokkurullimisega, milleks on 2 moodust:
  - a) Jalgade peal - Pilt 2.
  - b) Pinna peal - Pilt 3.

**NB! Kokkurullimist tuleb alustada kitsamast kohast et mitte tekitada teravaid kortse mis võivad kahjustada helkurmaterjali.**

- 4) Keerata kokkurullitud harkjalg püstisesse asendisse ja tõmmata ülevalt alla kinnitusrihm – Pilt 4.

Pilt 1.



**Ramudden OÜ**

Artelli 16/18

10 621 Tallinn

Reg. kood 12969700

E-post: info@ramudden.ee

Pilt 2.



Pilt 3.



Pilt4 .



**Ramudden OÜ**

Artelli 16/18

10 621 Tallinn

Reg. kood 12969700

E-post: [info@ramudden.ee](mailto:info@ramudden.ee)

## Hooldusjuhend



- Hoiustamis temperatuur 18°-24°C
- Kasutus temperatuur -23°C kuni +65°C
- Transportimisel vältida hõõrdumist teiste pindade vastu
- Hoiustamisel vältida kokkupuudet teravate esemete ja välise osadega.
- Kokkurullimist alati alaustada kitsamas ja vältida teravate nurkade teked mis võivad materjali lahti murda.

### Puhastamine:

- Puhastada voolava vee all või puhastus lapiga.
- Survepesu keelatud



**Ramudden OÜ**

Artelli 16/18

10 621 Tallinn

Reg. kood 12969700

E-post: [info@ramudden.ee](mailto:info@ramudden.ee)